

# Atico Serie



ATICO 48



ATICO 38



ATICO 38



ATICO 38



ATICO 43

## ATICO 35, 38, 43, 48

Lengte/Length/Länge: 10,70 - 14,70 m.

Breedte/Beam/Breite: 3,60 - 4,20 m.

Diepgang/Draught/Tiefgang: 1,00 - 1,30 m.

Doorvaarthoogte/Height from

waterline/Durchfahrthöhe: 2,60 - 2,85 m.

Waterverplaatsing/Displacement

Verdrängung: 10 - 15 ton

CE categorie/CE category/CE

certificering C

# Atico Serie

## TECHNISCHE GEGEVENS

	35	38	43	48
Casco	Stalen knikspant (plaatdikte van 4 en 5 mm)			
Lengte	10,70 m.	11,70 m.	13,20 m.	14,70 m.
Breedte	3,60 m.	3,80 m.	3,40 m.	4,30 m.
Diepgang	1,00 m.	1,15 m.	1,20 m.	1,25 m.
Doorvaarthoogte	2,60 m.	2,75 m.	2,80 m.	2,85 m.
Waternverplaatsing	11 ton	12 ton	14 ton	16 ton
Inhoud dieseltank	500 ltr.	600 ltr.	700 ltr.	800 ltr.
Inhoud watertank	400 ltr.	500 ltr.	600 ltr.	700 ltr.
Inhoud vuilwatertank	100 ltr.	100 ltr.	100 ltr.	100 ltr.
Motor (Volvo Penta)	55 kW/75 pk	74 kW/100 pk	107 kW/146 pk	125 kW/170 pk
Schroefas	RVS, watergesmeerd			
Flexibele koppeling	Scatra (homokinetische koppeling met stuwdrukklager)			
Schroef	4 blads brons			
Besturing	Hydraulisch			
Boegschroef	75 kgf	75 kgf	95 kgf	160 kgf
Hekschroef	75 kgf	75 kgf	95 kgf	160 kgf

### Beglazing

Alle ramen in aluminium profiel voorzien van veiligheidsglas. Aluminium luiken en poorten met acrylaat glas. Het 5 delig neerklapbaar aluminium windscherm is voorzien van veiligheidsglas.

### Technische installatie

Dubbelpolig 230 volt systeem bestaande uit een waterdichte walaansluiting, aardlekschakelaar en acculader/omvormer. Dubbelpolig 12 volt systeem. Elektrisch kooktoestel op 43 en 48.

Motorbedieningspaneel, boeg- en hekschroef bedieningspaneel, diepte- en snelheidsmeter, tankmeters voor water, brandstof en vuilwater, roerstandaanwijzer en schakelpaneel voor verlichting, ruitenwissers enzovoorts.

Gasinstallatie van koperen leiding afsluiters, gaskooktoestel en dubbele gasbun in het ganboord. Niet op 43 en 48.

Heteluchtverwarming op diesel (Eberspächer)

Drinkwatersysteem van kunststof leiding met elektrische pomp en drukvat.

Handbediend onderwaterlijn toilet aangesloten op een vuilwatertank.

Lenssysteem met (nood)handlenspomp en elektrische lenspomp voorzien van automatische niveauschakelaar.

### Interieur

Mahoniehouten betimmering met plafonds van skai spanhemel. Wanden in douche en toiletruimte van gemarmerd formica. Stoffering naar keuze. Geluid- en warmteisolatie.

### Exterieur

RVS reling, zwemtrap, berghouten, bolders en fenderhouders. Cabrioletkap met uitneembare achterkant. Ankerlier met 30 meter ankerketting en poolanker.

### Overige

Nationale vlag en geusvlag, landvasten, fenders, kadasterregistratie, handleiding.

*Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Aan de informatie en afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden ontleent. Eventuele wijzigingen of fouten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Een uitgebreid scheepsbestek per type sturen wij u op aanvraag gaarne toe.*

*ATICO, BACH YACHT en Curtevenne zijn geregistreerde handelsnamen van Jachtwerf van Vliet Vinkeveen bv.*

Jachtbemiddeling Vinkeveen vof Wilgenlaan 53 3645 EM Vinkeveen  
Tel: 0297 266347 Fax: 0297 263481 www.jachtbv.nl info@jachtbv.nl